



## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

**Produkt:** uziom ocynkowany, bezzłączkowy 16 mm, długości 1,2 m, powłoka cynku: 80 µm

**Materiał:** stal cynkowana ogniowo

**Zastosowanie:** uziemienia, część urządzenia piorunochronnego

**Producent:** BUDNIOK TECHNIKA SP. Z O.O.



### Specyfikacja:

Produkt	Symbol	Średnica uziomu [mm]	L [mm]	Grubość powłoki [µm]	Waga [kg]	Wytrzymałość [MPa Min]	Rodzaj wtyku
uziom cynkowany, bezzłączkowy 16mm, 1,2 m	P158712	16	1200	80	2	500	A

### Opis:

Uziomy zapewniają stałą rezystancję przez 15-20 lat – w zależności od lokalnych warunków glebowych. Rdzeń pręta wykonany z wysokiej jakości stali, który zapewnia wysoką wytrzymałość podczas pograżania. Dolna część uziomu ma zaokrąglony koniec w celu łatwiejszego pograżania. Cynkowa powłoka nie pęka podczas zginania oraz pograżania.

### Normy:

PN-EN 62561-2:2018-04

PN-EN 50522:2011

PN-EN 50341-1:2013-03

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN ISO 1461:2011P

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

**Przechowywanie:** Wewnątrz budynku, w suchym miejscu.